

VALRESA DECORACIÓN

ESFERA



PROTECTOR

3 EN 1

ALTA RESISTENCIA

INTERIOR Y EXTERIOR
SIN OLOR - FÁCIL APLICACIÓN



ESFERA



EMPRESA
CERTIFICADA
ISO/9001




BROCHA y PISTOLA
APLICACIÓN


24H
SECADO FINAL

10-12_{M2}
RENDIMIENTO


GAMA DE COLORES - VALRESA DECORACIÓN



TEKA



CAOBA



BLANCO



NOGAL
CLARO



NOGAL
OSCURO

LASUR PROTECTOR 3 EN 1 / ALTA RESISTENCIA

Lasur Protector para madera en base al agua con doble acción protectora; humecta, decora y protege para obtener la máxima durabilidad en maderas de interior y exterior. Protector de alta tecnología que evita la degradación prematura del barniz y protege a la madera de los rayos UV.

PROPIEDADES:

- Protege de la lluvia y de los rayos UV.
- Es hidro repelente.
- Gran elasticidad del barniz.
- No se agrieta por los cambios de temperatura en climas extremos.
- Transpirable al vapor de agua e impermeable a las gotas de agua.
- No tiene olor.
- Fácil aplicación.

PREPARACIÓN: La superficie debe estar limpia, saneada y sin grasa.

- Maderas nuevas: Desengrasar la superficie, si fuera necesario, lijar y eliminar el polvo hasta obtener una superficie limpia.
- Maderas con Lasur: Lijar y eliminar las partes que pudieran estar desprendidas. A continuación; eliminar el polvo hasta obtener una superficie limpia.

APLICACIÓN: Agitar antes de usar. Aplicar 2-3 capas con brocha o pistola aerográfica, siguiendo el sentido de las vetas de la madera. Dejar secar de 3-4 h entre capas. Se recomienda lijar suavemente sin pelar el color para obtener un mejor acabado y buena adherencia. Para el mantenimiento, limpiar la superficie para eliminar los restos de polvo, grasa o suciedad, seguidamente lijar suavemente y aplicar una capa del Lasur Protector. Debe aplicarse siempre entre 15-25 °C y 50-75 % de humedad relativa. Evitar las gotas de lluvia durante las primeras horas tras la aplicación y el contacto con salpicaduras de cemento u otros productos alcalinos.

LIMPIEZA: Limpiar los utensilios y herramientas con agua y jabón. No tirar los residuos por el desagüe ni los deposite en el cubo de basura. **RENDIMIENTO:** 10-12 m². **SECADO:** Secado al tacto 1 hora. Entre capas 3-4 horas. Secado total 24 horas.



VALRESA COATINGS SA

P. Ind. Reva-Sector 13
Av.dels Gremis s/n.
46190 Riba-Roja de Turia
Valencia – ESPAÑA
Telf: +34 96 166 95 60
valresa@valresa.com



valresa

ESFERA

