



CEDRIA IGNÍFUGOS

Clasificación de Reacción al fuego

Barnices Ignífugos para barnizar todo tipo de **revestimientos** en madera y otros materiales

Barniz Ignífugo B-77

- CLASE B_{FL}s1
- CLASE B_{s2,d0}



Barniz Ignífugo B-88

- CLASE B_{FL}s1
- CLASE B_{s1,d0}
- CLASE B_{ROOF(t1)}



CEDRIA INTUMESCENTES

Clasificación de Resistencia al fuego

Cumple Norma EN 1363-1:2012

Retrasan la propagación de las llamas y la combustión en **elementos estructurales** de madera y otros materiales.

Pintura Intumescente B-15

R30 - R60 - R90



Barniz Intumescente B-19

INCOLORO
2 COMPONENTES
DOSIS + REDUCIDA



CEDRIA GAMA FUEGO

Protección al servicio de las personas y los bienes

Soluciones tecnológicamente avanzadas y de base acuosa, respetuosas con el Medio Ambiente y las personas. Especialmente formuladas para aportar respuestas eficaces y fiables ante situaciones de incendio, con llama o combustión.

- **Minimizan los daños del fuego en inmuebles y bienes materiales**
- **Prolongan el tiempo disponible para salvar vidas**
- **Respetan el Medio Ambiente**
- **Certificados según Normativa Europea en laboratorios externos acreditados por ENAC**

CEDRIA

Barniz Incoloro Intumescente B-19

Nuevo

Bajo la acción del calor o la llama, el nuevo **CEDRIA BARNIZ INCOLORO INTUMESCENTE B-19** en base agua desarrolla una espuma aislante y protectora de baja conductividad térmica. Esta característica aísla a la madera de la transmisión de altas temperaturas. Se evita así la acción destructiva del fuego protegiendo la seguridad de bienes inmuebles y las personas.



- ✓ **Certificado según norma EN 1363-1:2012. Garantiza una resistencia al fuego hasta 90 minutos en ensayos sobre madera**
- ✓ **Acabado incoloro de excelente transparencia**

- ✓ **Al agua**
- ✓ **Barniz intumescente basado en 2 Componentes**
- ✓ **Dosis reducida**
- ✓ **Sin olor**
- ✓ **Secado 24-48 horas**

www.cedria.com

www.blog.cedria.es

 @Cedriaespana

 cedria_madera

 CEDRIA BARNICES Y LASURES

